



LGMO 95

Achat Vente Machines Outils
Conseils en investissement



Siège Social : 53 Rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARIS.

Dépôt et Correspondance : ZAC des Portes de l'Oise, 326 Rue Henri Becquerel
Bat D6 - 60230 CHAMBLY

LGMO95 Maroc : Bernoussi 2, Rue 2, N°1 Sidi Bernoussi 20000 CASABLANCA

Mail : LGMO95@orange.fr Site : www.lgmo95.com/

Port : 0607688674 Tel : 0134733685

A partir de
3980.00 € HT

LA NOUVEAUTÉ DANS LA MANUTENTION

LGMOLIFT est un chargeur de palette et de fret conçu pour tous types de véhicules, fourgonnettes, Pick up, camionnettes ou semi-remorques. Unique en son genre, il se monte dans votre véhicule par lui-même avec ou sans charge et voyage dans votre véhicule. Avec une capacité de charge de 500 kg et une hauteur de levage de 800 mm à 1300 mm, il s'adapte à tous les types d'utilitaires. Notre Gerbeur est un équipement de levage ingénieux Semi Electrique SE ou Full Electrique FE. Il va vous permettre jusqu'à 25 manutentions et dispose d'un chargeur rapide.

AVANTAGES

- Grâce à **LGMOLIFT** vous devenez autonome au départ comme à l'arrivée pour vos manutentions.
- A lui seul, il élimine les contraintes financières des hayons, des rampes de chargement et des Chariots élévateurs.
- Il vous offrira une grande flexibilité et une économie de coûts.
- **LGMOLIFT** répondra totalement et idéalement à tous vos soucis et problématique de chargement et de déchargement chez vos clients.
- **LGMOLIFT** est simple d'utilisation et contribue à la bonne santé de vos collaborateurs car il supprime toutes les manutentions manuelles.

LGMOLIFT			
Opération	Conduite Manuelle et Levage Electrique Modele SE Conduite Electrique et Levage Electrique Modele FE		
Modèles (Option: A)	LT805 SE/FE	LT115 SE/FE	LT135 SE/FE
Capacité	500 Kg	500 Kg	500 Kg
Hauteur de fourche min.	90 mm	90 mm	90 mm
Hauteur de Levage Max	800 mm	1100 mm	1300 mm
Roue de chargement	D70x60 mm	D70x60 mm	D70x60 mm
Matériau de la roue	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Longueur totale	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Largeur globale	780 mm	780 mm	780 mm
Hauteur totale	1200 mm	1400 mm	1600 mm
Hauteur mat levé	2300 mm	2600 mm	2900 mm
Fourche	1150x540 mm	1150x540 mm	1150x540 mm
Distance de Chargement	400 mm	400 mm	400 mm
Rayon De braquage	1100 mm	1200 mm	1200 mm
Vitesse de descente	90 mm/s	90 mm/s	90 mm/s
Puissance moteur (Levée)	0,8 Kw	0,8 Kw	0,8 Kw
Batterie Lithium INCLUSE Mod:SE	12/45V/Ah	12/45V/Ah	12/45V/Ah
Batterie Lithium INCLUSE Mod:FE	15/48V/Ah	15/48V/Ah	15/48V/Ah
Conduite Electrique Vitesse Charge pleine/basse FE	3/0,5 Km/h	3/0,5 Km/h	3/0,5 Km/h
Puissance moteur Modele : FE	0,6 Kw	0,6 Kw	0,6 Kw
Poids net Modele SE	195 Kg	200 Kg	220 Kg
Poids net Modele FE	330 Kg	340 Kg	360 Kg

